

## 調光室操作卓

&lt;PRETYNA-M&gt; 丸茂電機株式会社

項目	数量
イベント管理機能	100イベント
記憶シーン数	1000/1イベント
最大調光回路数	1024
最大チャンネル数	1024
プリセットフェーダー	60本X3段
外部記憶媒体	リムーバブル
キューマスターフェーダ	30本

## 照明電源部

## 主幹盤

項目	仕様	数量
電源	3φ 4W/182/105V/50Hz/240KVA	
主幹	MCCB/4P/800AF/800AT	1面
外部電源	MCCB/4P/225AF/125AT	4
操作主幹	MCCB/3P/50AF/20AT	1面
作業灯主幹	MCCB/4P/100AF/100AT	1面
客席分岐	MCCB/1P/50AF/20AT	16
ピン電源主幹	MCCB/3P/50AF/50AT	1
直分岐	MCCB/2P/100AF/60AT	2

## 調光基盤

## サイリスター調光基盤

項目	仕様	数量
舞台用調光器	3KW	112台
客席用調光器	6KW	4台
弱電	DL-SW	116個
分岐	MCCB/1P/50AF/30AT	112個
分岐	MCCB/1P/100AF/60AT	4個
冷却器	空冷ファン	一式

## サイリスター調光基盤(可動式)

項目	仕様	数量
舞台用調光器	3KW/12CH	4台
弱電	DL-SW/12個	4台
分岐	MCCB/1P/50AF/30AT	12個
コンセント	C型/30A	12個
冷却器	空冷ファン	一式

## DMX回線

項目	数量
上手袖～調光器	1
客席中央～調光器	1
調光室～調光器	1
上手袖～調光室	1

## 負荷設備

名称	仕様	備品
シーリングライト	30A 12回路 C型20Aコンセント24個 (6台4色)	CMQ型24台(1500W-12台・1000W-12台)
	30A 2回路 C型20Aコンセント6個	HQE250S型(1000W-6台)
フロントサイド	30A 4回路 C型20Aコンセント12個 (3台4色)	CSQ型(1000W-12台)
プロセミアムライト	30A 12回路 フライダクトC型20A24個	
第1サスペンションライト	30A 20回路 フライダクトC型20A40個	
第2サスペンションライト	30A 16回路 フライダクトC型20A32個	
第3サスペンションライト	30A 16回路 フライダクトC型20A32個	
第1ボーダーライト	30A 8回路 BC型200Wx72灯(4色配線) BC型20Aコンセント16個(切り替え)	
	30A 8回路 BC型200Wx72灯(4色配線) BC型20Aコンセント16個(切り替え)	
第2ボーダーライト	30A 12回路 フライダクトC型20A60個(4色)	
アッパーホリゾンライト	30A 8回路 QCLⅢ型300Wx8灯 4色回線	
ローアホリゾンライト	30A 8回路 QCO型500W36個	3sus①~⑧切り替え
天井反射ライト	C型30A 13回路	
フロアーコンセント上手	C型30A 13回路	
フロアーコンセント下手	C型30A 4回路	
フロアーコンセント奥	C型30A 8回路	
フロアーコンセント前	C型60A 1回路	
フロアー直回路(上下共)	C型30A 2回路	本体 USHIO 2008SRT 2台 整流器 USHIO KSX-80MHXC

## アクセサリ類備品

品名	仕様	数量	
延長ケーブル	C30A-C30A	3m	6
		5m	10
	C30A-C20A	3m	10
		5m	20
	C20A-C20A	5m	20
		10m	2
二股コード	C30A-C20A		20
	C20A-C20A		30
ベーススタンド	1KW用		10
	0.5KW用		10
ロースタンド	丸ベース		16
	キャスターベース		4
ハイスタンド	キャスターベース		4
			10
3連トンボ			10
電源ボックス	C60A-C30A		2
変換コード	C20A-T20A		40
	T20A-C20A		20

## 照明機材リスト(シーリング・フロント常設分は除く)

品名		型番	数量
クセノンピンスポットライト		本体 USHHIO 2008SRT	2
		整流器 USHIO KSX-80MHXC	2
スポットライト	1KW フレネル	FQ2-1000W	48
	1KW ハイベックス	HQE-1000W	48
	1KW トツ	CSQ-1000W	22
	0.5KW フレネル	FQ-500W	6
	0.5KW トツ	CSQ-500W	6
	3KW ソーラー	FQ-3000W (2000W球使用)	2
パーライト	ナロー球	Natinal製 500W	12
	ミディアム球	Natinal製 500W	12
SOURCE FOUR 750	36度	SOURCE FOUR750(575W球使用)	8
RIKURI 750	36度	ECR2-36C-750(500W球使用)	4
	50度	ECR2-50C-750(500W球使用)	4
	50度レンズチューブ	LTE2-50C	4
ITO 650	本体	ITO-650W	8
	アイリスシャッター		2
	自在カッター		2
	センタレス		4
	センタレス操作器		1
エフェクトマシーン	スポット	EPQ型-1000W	4
	ディスクマシーン	NCL	2
	ダブルマシーン	VSL	2
	スライドキャリア	DCC8	2
	コンデンサーユニット	MDO-8	2
	レンズユニット8	SAD-8	4
	レンズユニット10	SAD-10	4
	レンズユニット12	SAD-12	4
エフェクトマシーン	スポット	EPD3-GB	2
	操作ボックス	MCBX-ED3	2
	ディスクマシーン	VSD3	2
	レンズユニット	SDD3-6	2
箱波マシーン		NAE2-1000W	4
スピナー		VN12V100Wx3/電源付き	2
ストロボ		KM-14(250Wシングルタイプ)	2
ストリップ ライト	8灯	CQ-100W8L-2CX	3
	12灯	CQ-100W12L-2CX	6
楽員用譜面灯		ML-1/全音	80
ミラーボール	2尺玉	MB-600-R	1
			1
パーライト	ミディアム球	東芝製 1KW	16