機　器　一　覧　表

記　号	機　器　名	仕　　様	数　量	動　　力			備　　考		
				単相100V W	単相200V kw	三相200V kw			
ＭＯ－１	マルチエアコン(室外機)	C:10.0kw･H:11.2kw、圧縮機:2.35kw、風量:6600m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:4.8kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			2.81	PUSY-FP112MH2	(三菱)	相当品
ＭＩ－４５	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾ4方向、C:4.5kw･H:5.0kw、風量:780～1020m3/h、標準ﾊﾟﾈﾙ･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共	2		0.02		PLFY-P45HMG9	(三菱)	相当品
ＭＯ－２	マルチエアコン(室外機)	C:25.0kw･H:28.0kw、圧縮機:6.19kw、風量:8400m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:7.3kg、冷媒配管:φ9.52/φ25.4、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			9.45	PUSY-FP280MH2	(三菱)	相当品
ＭＩ－８０	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾ4方向、C:8.0kw･H:9.0kw、風量:840～1380m3/h、標準ﾊﾟﾈﾙ･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共	3		0.04		PLFY-P80HMG9	(三菱)	相当品
ＭＯ－３	マルチエアコン(室外機)	C:25.0kw･H:28.0kw、圧縮機:6.19kw、風量:8400m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:7.3kg、冷媒配管:φ9.52/φ25.4、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			9.45	PUSY-FP280MH2	(三菱)	相当品
ＭＩ－１４０	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾ4方向、C:14.0kw･H:16.0kw、風量:1260～2100m3/h、標準ﾊﾟﾈﾙ･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共	2		0.08		PLFY-P140HMG9	(三菱)	相当品
ＭＩ２－２２	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾ2方向、C:2.2kw･H:2.5kw、風量:390～570m3/h、標準ﾊﾟﾈﾙ･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共	1		0.03		PLFY-P22LMG9	(三菱)	相当品
ＭＯ－４	マルチエアコン(室外機)	C:25.0kw･H:28.0kw、圧縮機:6.19kw、風量:8400m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:7.3kg、冷媒配管:φ9.52/φ25.4　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			9.45	PUSY-FP280MH2	(三菱)	相当品
ＭＩ－９０	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾ4方向、C:9.0kw･H:10.0kw、風量:840～1500m3/h、標準ﾊﾟﾈﾙ･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共	3		0.04		PLFY-P90HMG9	(三菱)	相当品
ＰＡＣ－１	ルームエアコン	室外機　C:2.2kw･H:2.2kw、圧縮機:600w×1、風量:1370m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:0.46kg、冷媒配管:φ6.35/φ9.52、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	4	655			MSZ-GV2223-T	(三菱)	相当品
		室内機　壁掛形形、C:2.2kw･H:2.2kw、風量:635m3/h							
ＰＡＣ－２	ルームエアコン	室外機　C:3.6kw･H:4.2kw、圧縮機:950w×1、風量:2110m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:0.5kg、冷媒配管:φ6.35/φ9.52、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1	1415			MSZ-GV3623-T	(三菱)	相当品
		室内機　壁掛形形、C:3.6kw･H:4.2kw、風量:670m3/h							
ＰＣＲ－２８０	パッケージエアコン	室外機　C:25.0kw･H:28.0kw、圧縮機:5.70kw×1、風量:8400m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:6.5kg、冷媒配管:φ12.7/φ25.4、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	2			28.0	PCZX-ZRMP280K4	(三菱)	相当品
		室内機　天吊形、同時ツイン(C:12.5kw･H:14.0kw、風量:1260～1860m3/h)×2台、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ×2･ﾘﾓｺﾝ共							
ＰＣ－８０	パッケージエアコン	室外機　C:7.1kw･H:8.0kw、圧縮機:1.60kw×1、風量:3300m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:2.8kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	2			1.76	PLZ-ZRMP80HF3	(三菱)	相当品
		室内機　天ｶｾ4方向、C:7.1kw･H:8.0kw、風量:960～1440m3/h､ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HWF)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共							
ＰＣ－１１２	パッケージエアコン	室外機　C:10.0kw･H:11.2kw、圧縮機:2.10kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			2.22	PLZ-ZRMP112HF3	(三菱)	相当品
		室内機　天ｶｾ4方向、C:10.0kw･H:11.2kw、風量:1200～2160m3/h､ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HWF)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共							
ＰＣ－１４０	パッケージエアコン	室外機　C:12.5kw･H:14.0kw、圧縮機:2.80kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			3.02	PLZ-ZRMP140HF3	(三菱)	相当品
		室内機　天ｶｾ4方向、C:12.5kw･H:14.0kw、風量:1320～2280m3/h､ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HWF)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共							
ＰＣ２－１６０	パッケージエアコン	室外機　C:14.0kw･H:16.0kw、圧縮機:3.30kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			3.66	PLZX-ZRMP160HF3	(三菱)	相当品
		室内機　同時ﾂｲﾝ、天ｶｾ4方向、C:7.1kw･H:8.0kw、風量:960～1440m3/h､ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HWF)×2、ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)×1共							
ＰＣＲ－１１２	パッケージエアコン	室外機　C:10.0kw･H:11.2kw、圧縮機:2.10kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			2.55	PCZ-ZRMP112K4	(三菱)	相当品
		室内機　天吊形、C:10.0kw･H:11.2kw、風量:1200～2160m3/h､ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HWF)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共							

	令　和　６　年　度	工　事　名	図　面　名	縮　尺
	上　川　郡　鷹　栖　町	役場庁舎、サンホールはぴねす 空調設備整備工事	はぴねす空調機器表	—

N　0
M-5

A1→A2縮小50%