機 器 一 覧 表

記 号	機 器 名	仕 様	数 量	動力 単相100V W	動力 単相200V kw	動力 三相200V kw	備 考
ＭＯ－１	マルチエアコン(室外機)	C:10.0kw･H:11.2kw、圧縮機:2.35kw、風量:6600m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:4.8kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			2.81	PUSY-FP112MH2　(三菱)　相当品
ＭＩ－４５	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:4.5kw･H:5.0kw、風量:780～1020m3/h、冷媒配管:φ6.35/φ12.7、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.02		PLFY-P45HMG9　(三菱)　相当品
ＭＩ－５６	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:5.6kw･H:6.3kw、風量:780～1020m3/h、冷媒配管:φ6.35/φ12.7、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.02		PLFY-P56HMG9　(三菱)　相当品
ＭＯ－２	マルチエアコン(室外機)	C:25.0kw･H:28.0kw、圧縮機:6.19kw、風量:8400m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:7.3kg、冷媒配管:φ9.52/φ25.4、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			9.45	PUSY-FP280MH2　(三菱)　相当品
ＭＩ－８０	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:8.0kw･H:9.0kw、風量:840～1380m3/h、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.04		PLFY-P80HMG9　(三菱)　相当品
ＭＩ－９０	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:9.0kw･H:10.0kw、風量:840～1500m3/h、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.04		PLFY-P90HMG9　(三菱)　相当品
ＭＩ－１１２	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:11.2kw･H:12.5kw、風量:1200～2040m3/h、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.07		PLFY-P112HMG9　(三菱)　相当品
ＭＯ－３	マルチエアコン(室外機)	C:25.0kw･H:28.0kw、圧縮機:6.19kw、風量:8400m3/h、冷媒種類:R410A、冷媒封入量:7.3kg、冷媒配管:φ9.52/φ25.4、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			9.45	PUSY-FP280MH2　(三菱)　相当品
ＭＩ－４５	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:4.5kw･H:5.0kw、風量:780～1020m3/h、冷媒配管:φ6.35/φ12.7、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.02		PLFY-P45HMG9　(三菱)　相当品
ＭＩ－７１	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:7.1kw･H:8.0kw、風量:840～1320m3/h、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.03		PLFY-P71HMG9　(三菱)　相当品
ＭＩ－１４０	マルチエアコン(室内機)	天ｶｾｯﾄ4方向、C:14.0kw･H:16.0kw、風量:1260～2100m3/h、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、自動昇降ﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HJWH)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA･PAC-SJ49RC)共	1		0.08		PLFY-P140HMG9　(三菱)　相当品
ＰＷ－５６	パッケージエアコン	室外機　C:5.0kw･H:5.6kw、圧縮機:0.9kw×1、風量:2700m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:2.0kg、冷媒配管:φ6.35/φ12.7、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	4			1.44	PKZ-ZRMP56LL3　(三菱)　相当品
		室内機　壁掛形、C:5.0kw･H:5.6kw、風量:438～816m3/h					
ＰＷ－８０	パッケージエアコン	室外機　C:7.1kw･H:8.0kw、圧縮機:1.6kw×1、風量:3300m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:2.8kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			2.12	PKZ-ZRMP80K3　(三菱)　相当品
		室内機　壁掛形、C:7.1kw･H:8.0kw、風量:1020～1380m3/h					
ＰＷ－１１２	パッケージエアコン	室外機　C:10.0kw･H:11.2kw、圧縮機:2.1kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			3.27	PKZ-ZRMP112K3　(三菱)　相当品
		室内機　壁掛形、C:10.0kw･H:11.2kw、風量:1020～1500m3/h					
ＰＣ－１４０	パッケージエアコン	室外機　C:12.5kw･H:14.0kw、圧縮機:2.8kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			4.0	PLZ-ZRMP140HF3　(三菱)　相当品
		室内機　天吊形、C:12.5kw･H:14.0kw、風量:1440～1800m3/h					
ＰＣＲ－１６０	パッケージエアコン	室外機　C:14.0kw･H:16.0kw、圧縮機:3.3kw×1、風量:6000m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:4.0kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	7			4.77	PCZ-ZRMP160K3　(三菱)　相当品
		室内機　天吊形、C:14.0kw･H:16.0kw、風量:1320～1980m3/h					
ＰＣ－８０	パッケージエアコン	室外機　C:7.1kw･H:8.0kw、圧縮機:1.60kw×1、風量:3300m3/h、冷媒種類:R32、冷媒封入量:2.8kg、冷媒配管:φ9.52/φ15.88、架台防雪屋根共　※内外渡り配線･ﾘﾓｺﾝ配線は本工事	1			1.76	PLZ-ZRMP80HF3　(三菱)　相当品
		室内機　天ｶｾｯﾄ4方向、C:7.1kw･H:8.0kw、風量:960～1440m3/h､ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ(PLP-P160HWF)･ﾘﾓｺﾝ(PAR-45MA)共					

	令 和 ６ 年 度	工 事 名	図 面 名	縮 尺	N O
	上 川 郡 鷹 栖 町	役場庁舎、サンホールはびねす空調設備整備工事	役場庁舎空調機器表	—	M-1